

Anputzleiste 10 mm mit Schutzlippe, flexibler Abrisslasche und gestanztem Einputzschenkel AL7LFW

Selbstklebendes Kunststoffprofil zum Ausbilden einer dauerhaften, schlagregendichten Anschlussfuge an Bauteilen.


Technische Daten

Profillänge	2,6 m
Geometriebreite (ohne Abrisslasche)	10 mm
Material Profil	Hart PVC
Eigenschaften PE-Dichtband	Luftdicht, Schlagregendicht, UV-Beständig
PE-Dichtband	8 x 3 mm
Verpackungseinheit/Karton	30 Stück / 78 Meter
Verpackungseinheit/Palette	33 Karton / 2.574 Meter

Eigenschaften

- Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge (Bauteil zurückgesetzt im Wandbildner)
 - Klassifizierung C in Deutschland
- Geeignet für Bauteilgrößen bis 6 m²
- Optimale Putzverkrallung durch gestanztem Einputzschenkel
- Sauberer Putzabschluss
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über hochelastisches PE-Dichtband
- Wartungsfreier Bauteilanschluss im Innen- und Außenbereich
- Flexibler Abrisslasche
- Mit Schutzlippe
- Auf Anfrage auch ohne Schutzlippe erhältlich

- KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Anputzleisten beachten



Anputzleiste 10 mm mit Schutzlippe, flexibler Abrisslasche und gestanztem Einputzschenkel AL7LFW

