

## Befestigungsanker TYP 1-7 PLUS BA1-7P

Aluminium-Halter zur Befestigung von Aluminium-Fensterbänken.

### Technische Daten

Material Halter	Aluminium (ALU)
Verpackungseinheit/Karton	100 Stück

### Eigenschaften

- Sichere Fixierung und Stabilisierung der Aluminium-Fensterbank (Windlasten)
- Auf 5° Schräge der Fensterbank vorgebogen
- Empfohlen ab einer Fensterbankausladung von 150 mm
- In folgenden Ausladungen verfügbar:
  - 60 – 110 mm TYP 1 (BA1P)
  - 110 – 140 mm TYP 2 (BA2P)
  - 110 – 180 mm TYP 3 (BA3P)
  - 170 – 240 mm TYP 4 (BA4P)
  - 190 – 260 mm TYP 5 (BA5P)
  - 230 – 300 mm TYP 6 (BA6P)
  - 260 – 340 mm TYP 7 (BA7P)



### Verarbeitung

Schiebewinkel in der Fensterbank einhängen und den Grundkörper des Halters mit z.B. einem Schlagdübel am Mauerwerk befestigen.

Der seitliche Abstand der Fensterbankhalter zu den Endstücken der Fensterbank sollte links und rechts jeweils 400 mm nicht überschreiten. Der Abstand zwischen den einzelnen Fensterbankhaltern sollte maximal 600 mm betragen.