

## Putzabschlussleiste 10 mm PAL10

Gelochtes PVC-Profil mit Abzugskante und aufgeschweißtem Glasfasergewebe.

### Technische Daten

Profillänge	2,5 m
Material Profil	Hart PVC
Abzugskante/Schichtdicke	10 mm
Material Glasfasergewebe	160 g/m <sup>2</sup> (ETAG 004)
Gewebebefestigung	ultraschallverschweißt
Verpackungseinheit/Karton	25 Stück / 62,5 Meter
Verpackungseinheit/Palette	40 Karton / 2.500 Meter

### Eigenschaften

- Zur optimalen Ausbildung eines Putzabschlusses an angrenzenden Bauteilen
- In Schichtdicken von 3 - 20 mm erhältlich
- Exakter und geradliniger Putzabschluss
- In Kombination mit einem Fugendichtband dauerhaft schlagregendicht
- Alkalibeständiges Glasfasergewebe

### Verarbeitung

Putzabschlussleiste blasen- und faltenfrei in die aufgetragene Armierungsschicht einlegen. Der Gewebeschenkel muss mit der Armierungsmasse vollständig überdeckt sein. Das Gewebe der Flächenarmierung bis an die Abzugskante heranführen.



## Putzabschlussleiste 10 mm PAL10

