

Putzabschlussleiste S 15 mm PALS15

Gelochtes PVC-Profil mit Abzugskante, Tropfkante und aufgeschweißtem Glasfasergewebe.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Profillänge | 2,5 m |
| Material Profil | Hart PVC |
| Abzugskante/Schichtdicke | 15 mm |
| Material Glasfasergewebe | 160 g/m ² (ETAG 004) |
| Gewebebefestigung | ultraschallverschweißt |
| Verpackungseinheit/Karton | 25 Stück / 62,5 Meter |
| Verpackungseinheit/Palette | 40 Karton / 2.500 Meter |

Eigenschaften

- Zur optimalen Ausbildung eines Putzabschlusses mit Tropfkante
- In Schichtdicken von 10 - 20 mm erhältlich
- Exakter und geradliniger Putzabschluss
- In Kombination mit einem Fugendichtband dauerhaft schlagregendicht
- Alkalibeständiges Glasfasergewebe

Verarbeitung

Putzabschlussleiste blasen- und faltenfrei in die aufgetragene Armierungsschicht einlegen. Der Gewebeschenkel muss mit der Armierungsmasse vollständig überdeckt sein. Das Gewebe der Flächenarmierung bis an die Abzugskante heranführen.



Putzabschlussleiste S 15 mm PALS15

